PowerEdge T430

Puissant et fiable, le serveur tour à deux sockets PowerEdge T430 offre performances, évolutivité et fonctionnement silencieux au sein des bureaux.

Fonctionnalité	Caractéristiques techniques du serveur PowerEdge T430
Format	Tour (format 5U montable en rack)
Processeurs	Gamme de processeurs Intel® Xeon® E5-2600 v4 **Jeu de puces** : jeu de puce de la série Intel C610 **Sockets de processeur** : 2 **Interconnexions internes** : deux liaisons QPI à 9,6 GT/s **Cache** : 2,5 Mo par cœur ; nombre de cœurs : 6, 8, 10
Mémoire	12 emplacements DIMM : DDR4 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go jusqu'à 2 400 MT/s
Emplacements d'E/S	Possibilité de prendre en charge jusqu'à 6 emplacements PCIe 3.0 pleine hauteur
Contrôleur RAID	Possibilité de prendre en charge jusqu'à 1 contrôleur interne et 1 contrôleur externe PERC H730, PERC H730P et PERC H830
Contrôleur réseau	2 cartes LOM 1 GbE
Disques durs	SAS, SATA, Nearline SAS, SSD
Options d'adaptateur d'E/S	Carte fille réseau rack Broadcom® 5720 Cartes réseau supplémentaires en option
Bloc d'alimentation	Bloc d'alimentation 495 W, 750 W, 1 100 W ; bloc d'alimentation non redondant 450 W avec câble
Gestion des systèmes	**Gestion des systèmes :** compatible IPMI 2.0 ; Dell OpenManage Essentials ; Dell OpenManage Mobile ; Dell OpenManage Power Center **Gestion à distance :** iDRAC8 avec Lifecycle Controller, iDRAC8 Express (par défaut), iDRAC8 Enterprise (mise à niveau), support vFlash de 8 Go (mise à niveau), support vFlash de 16 Go Intégrations Dell OpenManage : • Dell OpenManage Integration Suite pour Microsoft System Center • Dell OpenManage Integration for VMware® vCenter® Connexions Dell OpenManage : • HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® et CA Network and Systems Management • Dell OpenManage Plug-in pour Oracle® Database Manager
Support rack	Toutes les configurations peuvent être montées en rack, sauf la configuration à châssis avec câble 3,5" x 4
Hyperviseurs pris en charge en option	Citrix® XenServer® VMware vSphere® ESXi™ Red Hat® Enterprise Virtualization
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows HPC Server Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Pour plus d'informations sur chaque version et complément, consultez le site Dell.com/OSsupport.
Version compatible OEM	Du boîtier au BIOS en passant par l'emballage, vous aurez l'impression d'avoir conçu et fabriqué vous-même vos serveurs. Pour plus d'informations, consultez le site Dell.com/OEM.
Support recommandé	Dell ProSupport Plus pour les systèmes stratégiques ou Dell ProSupport pour le support matériel et logiciel Premium de votre solution PowerEdge. Des offres de conseil et de déploiement sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre ingénieur commercial Dell. La disponibilité et les conditions relatives aux services Dell peuvent varier selon les zones géographiques. Pour plus d'informations, consultez le site Dell.com/ServiceDescriptions.